

SW8000-UAP360C 企业级吸顶无线 AP



Skywave(天际通)SW8000-UAP360C 是一款基于 802.11n 的企业级吸顶无线 AP,工作在 2.4GHz 免许可频段,最高可提供 300Mbps 的数据传输速率。AP 采用乳白超薄流线型机体,工作在 FAP/TAP 模式下,支持 AC 控制器统一管理,具有 AP 零配置、无缝漫游、传输速率高、稳定性好,接收灵敏度高、传输距离远等特点,特别适合办公环境、商业场所、教育医疗、酒店景区、物流仓储、智能制造、港口码头、石油化工、电力能源、大铁高铁等行业的 WIFI 覆盖应用。

SW8000-UAP360C 产品支持 AP 工作模式,具有无线漫游(WDS)、虚拟 AP 等无线功能;可将分布于建筑物内的 WIFI 终端接入进来,应用范围广泛,拥有超强的免维护特性,基于以太网线供电技术,易于安装使用;由于无需铺设专用馈线,可减少传输损耗、缩短施工周期,降低施工成本,为室内无线覆盖应用提供了可靠的、性价比极高的解决方案。该设备具备吸顶安装和壁挂安装两种方式,供客户灵活选择。

产品优势

- ◆ 标准兼容:符合 IEEE 802.11b/g/n 标准,采用 MIMO、OFDM、BeamForming 等先进技术;
- ◆ 稳定可靠:平均无故障时间大于 300000 小时,杜绝死机掉线等现象;
- ◆ 超高速率:极速上网体验,无线速率高达 300Mbps;
- ◆ 待机容量:硬件平台性能卓越,单台 AP 最多支持 40+人以上同时上网;
- ◆ 无缝漫游:采用了独有的极速漫游技术,在多 AP 无线网络中,可以实现快速切换无缝漫游;
- ◆ 负载均衡:多台 AP 自动平均分配客户端流量,避免闲置和拥塞,保证带宽资源高效利用;
- ◆ 穿墙性能:智能天线通过多径效应,实际应用中最多可穿透 2 堵实体砖墙;
- ◆ 抗干扰性:采用 BeamForming 技术,可以更好抑制干扰,减少对网速的影响;
- ◆ 虚拟 AP:在一个 AP 实体上派生出多个虚拟 AP;实现为不同的用户提供不同级别的网络访问;
- ◆ 自动扫频:支持动态频率选择(DFS),能依周围无线环境状况,能自动扫描选择最佳信道;
- ◆ 网络安全:提供用户隔离、MAC 地址黑名单过滤等多种安全策略;
- ◆ 加密方式:支持 WEP, WPA, WAP2, AES, TKIP, EAP 和 802.1X;
- ◆ 集中管理:AP 管理全部由 AC 控制器来完成,AP 即插即用,所有配置、固件升级、状态监控等都可以在 AC 控制器上完成,实现集群管理、统一部署,使无线网络系统的管理、维护变得简单易行;
- ◆ PoE 供电:支持 PoE 供电,方便施工与维护;
- ◆ 绿色环保:低功耗、低辐射,产品符合国家无线辐射安全规定;

- ◆ 工业外观：乳白超薄流线型机体，由内而外的品质感，极易和任何装修风格相搭配；
- ◆ 部署简易：AP 可即插即用，搭配便捷的安装部件，可实现 AP 的快速部署；
- ◆ 安装方式：吊顶安装和壁挂安装双模式。

技术规格

产品型号	SW8000-UAP360C
射频	
频段	IEEE802.11b/g/n: 2.400-2.483GHz
信道	5MHz、10MHz、20MHz、40MHz
RF 功率输出	2.4GHz:500mW
灵敏度	802.11b/g: -98dBm@1Mbps, -80dBm@54Mbps 802.11g/n: -96dBm@MCS0, -79dBm@MCS7
调制方式	OFDM: BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM DSSS: DBPSK DQPSK CCK
数据和工作参数	
最大速率	300Mbps
自动速率选择	802.11b: 1/2/5.5/11 Mbps 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps 802.11n: HT20 6.5/13/19.5/26/39/52/58.5/65/78/104/117/130/150Mbps HT40 13.5/27/40.5/54/81/108/121.5/135/162/216/243/270/300Mbps
标准	IEEE802.11b/g/n, IEEE 802.3u, IEEE 802.3d
支持的协议	CSMA/CA, TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, DHCP, SNMP, STP, NTP NDIS3, NDIS4, NDIS5
功能与管理	
工作模式	无线 AP/网关/ISP/中继
路由功能	静态路由、动态路由
DHCP	DHCP Server DHCP Client
虚拟 AP	最多支持 4 个 VWLAN
SNMP MIB	支持
看门狗	支持
重启复位	支持按时或定时重启设备，支持硬件、软件复位
基于 Web 管理	支持
Telnet	支持
安全特性	
数据加密	WEP security: 64/128/152 bit WPA / WPA2/AES / TKIP/ EAP
802.1X	支持
MAC 过滤	支持
SSID 隐藏	支持
用户隔离	支持
硬件规格	

尺寸	195×195×40 mm
重量	350g
电源	48VDC, 支持 PoE 供电
功耗	< 10W
外部接口	网络接口: 2* 10 /100Mbps PoE 供电接口
天线	内置 3.5dBi 天线
安装固定	吸顶、壁挂安装固件
环境要求	
静电保护	内置静电放电保护: 20KeV
浪涌防护	差模: ±4KV
工作温度	- 30°C ~ + 70°C
储存温度	- 40°C ~ + 80°C
工作湿度	5% ~ 95%